

Montage- und Betriebsanleitung Knabberrohr

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Knabberrohr entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung komplett durch.

Das Knabberrohr ist für den Einsatz im Stall. Es dient zur Bereitstellung von organischem Beschäftigungsmaterial z.B. Knabberluzi, Faserati, Luzerne Briketts, Knabberstangen, Raufutterpresslinge, Kaustangen, sowie für unbehandeltes Holz ca. 4x6 cm. Das Knabberrohr ist für Ferkel, Schweine und Sauen in der Gewichtsklasse zwischen 15 bis 350 kg.

Die Montage kann an Außenwänden, Abteiltrennwänden sowie an Buchtentrennwänden erfolgen. Hierbei können z.B. Schrauben mit Dübeln, Gewindebügel bzw. Sechskantschrauben mit Muttern M8 verwendet werden, wie nachfolgend beschrieben. Das Wandbefestigungsmaterial ist auf Grund der verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten nicht enthalten. Die Montage geht schneller, wenn Sie die Knabberrohre Rücken an Rücken montieren.

1. Legen Sie die gewünschte Aufhängehöhe entsprechend der Tiergröße fest (Ferkel ca. 10 cm, Mastschwein ca. 20 cm, Zuchtschwein ca. 20-30 cm)
2. Wenn in der Bucht oben ein Rohr ist, können Sie dieses als Auflage für die oberen Schrauben nutzen.
3. Setzen Sie links und rechts in die oberen Langlöcher eine Schraube ein und sichern Sie diese auf der Rückseite leicht mit einer Mutter.
4. Hängen Sie die beiden verbundenen Knabberrohre über das Rohr. Fixieren Sie diese unten. Bei Verwendung von Knabberluzi oder ähnlichen Presslingen, sollten Sie so bohren, dass die Öffnung unten zwischen 20-80 mm eingestellt werden kann. **Hinweis:** Die Knabberrohre wurden zwischenzeitlich optimiert und **weichen etwas von den Bildern ab.**



5. Wichtig ist, dass das kleine Blech jeweils unter dem großen Blech montiert wird. Befestigen Sie die Muttern unten und dann oben.



6. Kurze Kontrolle durch die Bewohner 😊. Nun kann das Knabberrohr mit dem organischen Beschäftigungsmaterial z.B. mit Knabberluzi, Luzern Briketts, Raufutter-Presslingen, unbehandeltem weichen Holz, ... bis max. 80 mm Durchmesser befüllt werden und ist bereit für die Nutzung. Insbesondere in der Startphase ist der feste Sitz der Befestigung zu kontrollieren. Sobald die optimale Öffnungseinstellung ermittelt wurde, können Sie das kleine Blech auch unten mittig befestigen.



Wir interessieren uns für Ihre Erfahrungen. Senden Sie uns eine Email mit Ihren Anregungen. Wir freuen uns, wenn Sie auch andere Blechteile bei uns anfragen.