

Tierwohl-Raufe Vario

Rundum größenverstellbare Öffnungen für maximale Flexibilität



Das VarioKit ermöglicht einen individuell einstellbaren Raufutterverbrauch. Zudem können die Öffnungen entsprechend des Rohfasermaterials (zum Beispiel der Strohlänge) für alle Seiten angepasst werden. Dank des hochfesten Materials werden nur zwei Verbindungen benötigt. Die Verstellung der Öffnungen erfolgt werkzeuglos.

VarioKit inklusive	gekantetes Innenblech, 2 x Schlossschrauben VA, 2 x Beilagscheiben VA und 2 x Flügelmutter VA
Standardmaße	H 605, B475, T260 mm
Blechdicke	2 mm
Standardlochung Schlitzbreite	Unten 20, Mitte 23, Oben 26 mm
Material	hochfester korrosionsbeständiger Stahl
Materialeigenschaften	RoHS- REACH- und WEEE-konform, mit bauaufsichtlicher Zulassung und die Korrosionsschutzklasse C5; Streckgrenze über 450 N→ hat somit doppelte Stabilität; erfüllt die Anforderungen der europäischen Verordnung 1935/2004/EG→ geeignet für Lebensmittelkontakt
Korrosionsschutz	3-7 mal besser als verzinkter Stahl und für Stallungen innen und außen geeignet
Seitenschenkel	jeweils 10 Grad geöffnet
Montage	mehrere Langlöcher, Rücken an Rücken oder Single- Montage
Wandbefestigungsmaterial	Nicht enthalten